



COMUNE DI PRATA DI PORDENONE

Provincia di Pordenone

Tel. 0434/425150

Fax 0434/610457

e mail: patrimonio@comune.prata.pn.it

P.E.C. : comune.pratadipordenone@certgov.fvg.it



Gestione Ambientale Verificata
n° IT-000639

“Allegato 1”

OGGETTO : AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UN TRATTORINO RASAERBA – CARATTERISTICHE TECNICHE E CONDIZIONI DI FORNITURA

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE	CARATTERISTICHE
Alimentazione	Diesel
Motore/potenza	Compresa da 45 a 55 hp.
N. cilindri/cilindrata	4 cilindri- cilindrata compresa tra 2400 e 2500 cc.
Cambio	Trasmissione idrostatica, con motori a pistoni assiali, a cilindrata variabile, con riduttore su assali anteriore e posteriore
Raffreddamento	A liquido, con radiatore autopulente
Filtro aria	Sistema con prefiltraggio autopulente
Capacità serbatoio	Minimo 35 Litri
Posto guida/tipo sedile	Molleggio pneumatico con regolazione dell'altezza
Trazione	4 ruote motrici permanenti – 4WD
Differenziale-controllo trazione	Possibilità di bloccaggio meccanico su assale anteriore
Velocità max di avanzamento	Compresa tra 20 e 30 Km/h
Freni- Freno di stazionamento	Freno di servizio idrostatico – Freno di stazionamento a disco su assale anteriore
Sterzo	Sterzata sulle ruote posteriori tramite idroguida e comando al volante inclinabile
Pneumatici	Anteriori - Dimensioni minime 23,5X12.00-12 da prato Posteriori – Dimensioni minime 219,5 X10.00-12
Telaio di protezione	A due montanti ripieghevoli
Contaore – Indicatore livello gasolio	Obbligatorio
Sistema di raccolta	Con turbina di carico integrata, posizionata nella parte centrale dell'asse anteriore ed inglobata nella sagoma di ingombro del mezzo
Aspirazione	Turbina girante con minimo 6 pale
Cesto di raccolta	In polietilene ad altissima resistenza con avvisatore di pieno carico anti-intasamento

Capacità cesto	Minimo 1350 lt.
Elevatore cesto	Altezza di svuotamento min. 220 cm, con sbalzo max di 30 cm.
Apparato falciante	Frontale cm. 150, a due dischi, con doppi coltelli elicoidali rientranti aventi rotazione inversa, e sollevamento idraulico a due punti
Omologazione stradale	Macchina operatrice semovente

CONDIZIONI DI FORNITURA

- Consegna entro 90 giorni dalla ricezione dell'ordinativo
- Garanzia: minimo anni 2 (due)
- La Ditta fornitrice deve essere dotata internamente un centro di assistenza/officina riconosciuto/a per la manutenzione del modello offerto (per interventi su motore, parti elettriche, parti idrauliche e componenti meccaniche), collocato ad una distanza massima dalla Sede Comunale di Km 100 (cento).

Data, _____

La Ditta

(Timbro e firma)